



# INDUSTRIËLE WASDROGER MET WARMTEPOMP

## IDR195 HP

11 KG

### KENMERKEN

- Standaard roestvrijstalen trommel
- Anthraciet-grijs voorpaneel
- Zwart bovenpaneel
- Gebruiksvriendelijke microprocessor (ECT)
- Innovatieve trommel
- Axiale luchtstroom
- 210° deuropening - voor eenvoudig in-en uitladen
- Intuïtieve bediening met eenvoudige selectie en 3 programma's
- Driedubbel filtersysteem
- Geoptimaliseerde 0.65m<sup>2</sup> voetafdruk, om overal te installeren

### OPTES

- Roestvrijstalen voorpaneel
- Tegenovergestelde draairichting
- Muntuitvoering



LAAG  
ENERGIEVERBRUIK



WARMTEPOMP

	IDR195	IDR195 HP
TROMMEL		
CAPACITEIT 1:18	11	
CAPACITEIT 1:22	9	
VOLUME (L)	195	
DIAMETER (MM)	670	
DIEPTE (MM)	555	
DEUR		
DIAMETER DEUROOPENING ( MM)	Ø 500	
OPENING	Rechts (omkeerbaar)	
DEUROOPENING (°)	210	
PRESTATIE DROGER		
TYPE LUCHTSTROOM	axiaal	
LUCHTSTROOM (M <sup>3</sup> /H)	300	-
VERWARMING		
TYPE VERWARMING	Elektrisch	warmtepomp
VERMOGEN VERWARMING (kW)	6 / 9 / 12	1,5
TOTAAL ELEKTRISCH VERMOGEN (kW)	6,4 / 9,4 / 12,4	2
ELEKTRISCHE AANSLUITING	3 x 220-230V - 50Hz 3 x 220-230V - 60Hz 3 x 240V - 50Hz 3 x 380-415V + N - 50 Hz 3 x 380-415V + N - 60 Hz 3 x 380-415V - 50 Hz 3 x 380-415V - 60 Hz 3 x 440 V - 60 Hz	3 x 220-240V - 50Hz 3 x 380-415V+N - 50Hz
MOTOR		
VENTILATOR (kW)	0,25	0,17
AANDRIJVING (kW)	0,25	0,25
AANSLUITING		
AFVOER (MM)	150	N/A
AANSLUITING AFVOERKLEP (IN)	N/A	2 x 1"
AFVOER CONDENS (MM)	N/A	16
STURING		
STURING	Easy Control	
GELUIDSNIVEAU		
DROOGSEQUENTIE (dB)	55	54
AFMETINGEN		
H X W X D (MM)	1150 x 710 x 945	1725 x 710 x 925
NETTO GEWICHT (KG)	125	193
TRANSPORT DATA		
VERPAKKING H X W X D (MM)	1253 x 752 x 970	1815 x 752 x 970
BRUTO GEWICHT (FOLIE) (KG)	135	208